

Spiskåpa

## ESL235SER

ESL235SER, stål

Inbyggd utdragbar köksfläkt för överskåp



### VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Automatisk forcering vid utdragning av frontdel.
- Luftmätningpunkt inbyggd
- Inbyggt potentialfritt relä

### Funktionsprincip

Spiskåpa för extern fläkt

### Produktbeskrivning

ESL235 spiskåpan är diskret och nästan osynlig i ett modernt kök. Den är för central- och decentral bostadsventilation. Levereras i rostfritt stål eller vit finish. ESL235 är avsedd för inbyggnad i överskåp och har en utdragsdel med fettfilter. Kanalanslutning  $\varnothing 125$  mm via gummipackning på stös. Bredd 598 mm

### Genomförande

Injustering av önskad grund- och forcerad ventilation, steglöst. Grundventilation kan vara 0 m<sup>3</sup>/h

### Huvudegenskaper


Utsugning från matlagning, fukt och lukt samt partiklar som uppstått vid stekning

### Kompletterande funktioner

Kan användas tillsammans med tak, boxfläkt eller värmeåtervinningssystem, både för central och decentral bostadsventilation. Inbyggt relä för överstyrning av extern fläkt

### Mått och vikt

Tomvikt (kg)	6,0
--------------	-----



### Luftflödesdata

Grundventilation (m <sup>3</sup> /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Forcerad ventilation (m <sup>3</sup> /h)	153
Forcerad ventilation (l/s)	42,5
Osuppfångning vid monteringshöjd 50 cm	75 % ved 42,5 l/s
Osuppfångning vid monteringshöjd 60 cm	75 % ved 47,2 l/s

Spiskåpa

## ESL235SER

ESL235SER, stål

### Elektriska data

Potentiellt potentialfritt relä

1x230V, 2300 W