

Brandgaslåda

FSA303MR

FSA303MR

FSA303 är avsedd för styrning och övervakning av brandgasfunktionen i luftbehandlingsystem.



Produktbeskrivning

FSA303 är avsedd för styrning och övervakning av brandgasfunktionen i luftbehandlingsystem. FSA303 är en universell automatik som kan användas i frånluftssystem med eller utan återvinnare, FTX-system samt för system med brandgasfläktar. FSA303 är som standard bestyckad för styrning av upp till 4 brandgasspjäll samt förberedd för styrning av 1 eller 2 brandgasfläktar.

Huvudegenskaper

FSA303 är avsedd för styrning och övervakning av brandgasfunktionen i luftbehandlingsystem. FSA303 är en universell automatik som kan användas i frånluftssystem med eller utan återvinnare, FTX-system samt för system med brandgasfläktar. FSA303 är som standard bestyckad för styrning av upp till 4 brandgasspjäll samt förberedd för styrning av 1 eller 2 brandgasfläktar.

I MR-utförande är FSA303 försedd med en inbyggnadsmodul för ModBuskommunikation via RS485.

I MT-utförande är FSA303 försedd med en inbyggnadsmodul för ModBuskommunikation via TCP/IP.

FSA303 kan även beställas i anpassade utföranden med t.ex. fler spjällutgångar.

Till brandgasfläktar kompletteras med en tilläggsmodul (BFE eller BFE-EC) för varje fläkt.

BFE/BFE-EC monteras i direkt anslutning till fläkten.